

## リチウムイオンバッテリー式 LED投光機



リチウムイオンバッテリー  
電気代は燃料費のたった10分の1。

電器系

- 高効率LEDバルーンを搭載しているため、2時間の充電で約8.5時間の点灯が可能です。
- バッテリー式なので、エンジン式発電機のように騒音や振動、排ガスなどが発生しません。住宅街などの夜間工事照明に最適です。
- バルーンはダンパー付ポールで高さ調整が簡単。コンパクトに折りたたむこともできます。

### 投光機

型式	SB-200WD
LED定格電力	200W
全光束	16,800ルーメン
最大高さ (mm) (ポールのみ)	2,360~2,640 (1,260~1,540)
台車幅寸法 (mm)	600
台車奥行寸法 (mm)	1,000
質量 (kg) (内電源部)	約90 (45)

### 電源部

型式		MLL-480D
充電装置部	入力定格	AC100V 50/60Hz 1,300W(1300VA)
	充電方式	バッテリーモニター制御定電流定電圧
	充電時間	約2時間
	冷却方式	強制冷却(空冷)
バッテリー部	バッテリーの種類	リチウムイオンバッテリー
	定格容量	40Ah
	バッテリーの個数	バッテリーパック×3直列
外形寸法 (mm)		幅404×長さ580×高さ531 (車輪含む)
質量(kg)		45