

工場扇(床置型)

移動作業が多い現場に便利。



屋内型

羽根径
450
mm

3段階切替
スイッチ

強 中 弱 切

ポッキンプラグ付
アースピンが倒れるので、
どちらのコンセント
にも対応できます。

低騒音
設計

温度
サーモ付
モーター

上下・左右・高低
調整可能

入力電線
2.8m

電器系

風力は強・中・弱の三段階切替が可能!
軽量・丈夫・コンパクト!

品名	工場扇(床置型)	
型式	K-NV450E-ST	
定格	100V(50/60Hz)	
消費電力	50Hz	(弱)79W/(中)95W/(強)128W
	60Hz	(弱)97W/(中)108W/(強)130W
入力電線	VCTF 0.75×3芯×2.8m(ポッキンプラグ付)	
使用環境温度	0~40°C	
羽根径(mm)	450	
首振り角度	90度(左右)/40度(上向き)・20度(下向き)	
高さ調整範囲(mm)	60(上下)	
寸法(mm)	W633×D639×H805	
質量(kg)	5.6	

モード		弱	中	強
風速(m/s)	50Hz	6.4	6.8	7.1
	60Hz	7.5	8.2	8.4
風量(m ³ /min)	50Hz	145	151	165
	60Hz	166	195	201
回転数(rpm)	50Hz	1305	1350	1360
	60Hz	1375	1505	1585