

# アルミハシゴ 一連・二連

鋼製部分は溶融亜鉛鍍金仕上げ  
ボルト・ナットはステンレス製のアルミハシゴ

昇降系



一連ハシゴ

シンプルイズベスト  
2~6mまでラインナップ



二連ハシゴ

上はしごの抜けを防ぐ  
自動ロック装置付

品名	型式	全長	質量	許容荷重
		mm	kg	kN(kgf)
2M	JXV-21S	2,130	4.3	0.98 (100)
3M	GX-30S	3,070	6.8	1.27 (130)
4M	GX-40S	4,060	8.8	
5M	GX-50S	5,050	10.7	
6M	GX-60S	6,040	12.5	

品名	型式	全長	質量	許容荷重
		mm	kg	kN(kgf)
6M	GX-60D	3,886 ~ 6,056	16.3	1.27(130)
8M	GX-80D	4,876 ~ 8,036	20.8	1.07(110)
10M	GX-100D	5,866 ~ 10,016	24.7	0.98(100)

型式	踏棧巾	踏棧間隔	梯子外寸
	mm	mm	mm
JXV-S	42	345	430
GX-S		330	405

型式	踏棧巾	踏棧間隔	梯子外寸	
	mm	mm	上	下
GX-D	42	330	387	405

※1連ハシゴ2Mの取り扱いには西日本・中日本のみになります。