

直径 1 メートルの羽根を持つ大型強風扇 !!



製品特長

- オイルミスト・粉塵等の発生する過酷な環境下でも使えるよう全閉形省エネモータ、ステンレス羽根を採用。
- 運転音62dBを実現。
- 4輪ストッパ付き自在車なので簡単に移動できます。
- オフタイマ搭載で作業終了時の切り忘れなし。



運転タイマー

※運転時間は目盛値×10時間です。

用途

- 冷却・乾燥：鋳物・アルミダイキャスト製品の冷却、塗装の乾燥、洗浄後の部分乾燥、建材・紙製品の乾燥に効果的です。
- 排気ガスの除去：自動車整備工場、配送センターなどの排気ガスが発生する場所では屋外又は排気装置に排気ガスを誘導することで効果的に除去できます。
- オイルミスト対策：切削工程で発生するオイルミストが舞う作業空間で使用することができるので、工場内の空気を効率よく誘導できます。
- 粉塵対策：粉塵が発生する環境下においても、工場の開口部に向けて送風を行うことにより空気の浄化を行うことができます。
- 暑熱対策：工場内で暑熱の対策として、広範囲に風を送ることにより、暑熱の対策を行うことができます。

| 品名 | 型式 | 外形寸法 | | | 質量 | 電源 | 電源コード長さ | 消費電力 | モータ出力 | 風量 | 仰俯角 | 周波数 |
|-------------|---------|-------|-----|-------|------|-----|---------|------|-------|---------------------|-------------|--------|
| | | 幅 | 長さ | 高さ | | | | | | | | |
| | | mm | mm | mm | kg | V | m | W | W | m ³ /min | 度 | |
| 大型強風扇 ストリーム | FA481C6 | 1,289 | 615 | 1,262 | 54.0 | 100 | 5 | 460 | 300 | 530 | 上向15 下向3 | 60Hz仕様 |